	PCI FT-Extra	PCI FT-Klebemörtel	PCI Nanolight®	PCI Nanofloß®	PCI Carrafaß®	PCI Flexfaß	PCI FT-Fugenbreit	PCI FT-Fugengrau/weiß	PCI Nanofuß®	PCI Silcofuß® E	PCI Carraferm®	PCI Silcoferm® S
	kleje do płytek/zaprawy				zaprawy do spoinowania					środki uszczelniające		
wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz	wewnątrz/na zewnątrz
					1-8	2-15	5-20	2-8	od 1**			
posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka		posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana	posadzka/ściana
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•		•										
•	•	•	•									
•		•	•									
•	•	•										
•	•	•										
•	•	•										
•	•	•										
wewnątrz	wewnątrz		wewnątrz									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•		•										
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									
•	•	•	•									

	natryski i łazienki użytkowane prywatnie	balkony i tarasy	tynki gipsowe, zbrojone włóknem płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe	jastrychy magnetyzowe, z asfaltu lanego, z resztkami klejów do wykładzin, PVC	jastrychy cementowe na warstwie izolacji i/ lub na ogrzewaniu podłogowym	podłoża betonowe (starsze niż 3 miesiące), jastrychy cementowe bez ogrzewania	jastrychy cementowe z ogrzewaniem, jastrychy anhydrytowe / gipsowe	ściany z płyt wiórowych i płyt OSB	posadzki drewniane	wyklejanie na trudnych podłożach / alternatywne tłumienie odgłosów	wyklejanie na starych okładzinach ceramicznych i kamieniu naturalnym	wyklejanie na płytach nośnych z twardej pianki	wyklejanie na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym	wyklejanie kamionki szlachetnej (gresu)	wyklejanie kamienia naturalnego
Zakres stosowania	**wewnątrz**	**na zewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz i na zewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz i na zewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz**	**wewnątrz i na zewnątrz**	**wewnątrz i na zewnątrz**
Przygotowanie podłoża	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą) • **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	*Opcjonalne gruntowanie podłoża:* • **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą) • **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą)	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą) • **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą)	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą)	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą)	• **PCI Wadian®** Specjalny grunt do podłoży drewnianych i drewnopochodnych przed uszczelnieniem PCI Lastogum® • **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach przy bezpośrednim wyklejaniu na PCI Nanolight® w pomieszczeniach suchych	• **PCI Gisogrund® 404** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich, chłonnych i niechłonnych podłożach	• **PCI Gisogrund®** Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i posadzek (1:1 z wodą) • **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach • **PCI Wadian®** Specjalny grunt do podłoży drewnianych i drewnopochodnych	• **PCI Gisogrund® 303** Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	• **nie ma potrzeby przygotowywania podłoża**	• **w zależności od podłoża** *Zaleca się zatopienie elektrycznego ogrzewania podłogowego w masie wyrównawczej lub wstępne mocowanie ogrzewania do podłoża za pomocą kleju płynnowarstwowego*	• **w zależności od podłoża**	• **w zależności od podłoża**
Uszczelnienie, wyrównanie, oddylatowanie	• **PCI Lastogum®** Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach	• **PCI Seccoral® 1K** lub • **PCI Seccoral® 2K** Wodoszczelne, elastyczne szlamy cementowe do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą	• **PCI Lastogum®** Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach						*wyrównywanie nierównych okładzin wierzchnich:* • **PCI Periplan® Extra** Posadzkowa masa wyrównawcza zbrojona włóknem, pod okładziny wierzchnie *W przypadku braku możliwości wykonania masy wyrównawczej PCI Periplan® Extra grubości minimum 10 mm należy zastosować PCI Polysilent®*	*Oddylatowanie i tłumienie odgłosu kroków* • **PCI Polysilent®** Maty oddylatowujące i tłumiące odgłosy wyklejane pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego			• **PCI Lastogum®** Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach	• **PCI Lastogum®** Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach użytkowanych prywatnie • **PCI Seccoral® 1K** lub • **PCI Seccoral® 2K** Wodoszczelne, elastyczne szlamy cementowe do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą	• **PCI Lastogum®** Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach użytkowanych prywatnie • **PCI Seccoral® 1K** lub • **PCI Seccoral® 2K** Wodoszczelne, elastyczne szlamy cementowe do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą
Wyklejanie	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI FT-Klebemörtel** Klej do okładzin fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu) • **PCI FT-Klebemörtel** Klej do okładzin fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu *Kamień naturalny:* • **PCI Carraflex®** Odkształcalna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego • **PCI Carralight®** Lekka, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanolight®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Flexmörtel** Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Extra** Elastyczna zaprawa do okładzin ceramicznych i gresu • **PCI Nanofloft®** Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Carrament®** Zaprawa średniowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego • **PCI Carraflott® NT** Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego • **PCI Carralight®** Lekka, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego • **PCI Carraflex®** Odkształcalna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego
Spoinowanie	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI FT-Fugengrau, -weiß** Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych • **PCI FT-Fugenbreit** Zaprawa do spoinowania klinkieru lupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Megafug®** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej (gresu)	• **PCI Nanofug®** Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin • **PCI Flexfug** Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych • **PCI Carrafug®** Specjalna zaprawa do spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru
Elastyczne wypełnianie spoin narożnych i łączących	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Silcofug® E** Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	• **PCI Carraferm®** Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru

Wyjaśnienia pojęć: spoiny narożne = spoiny w narożach - styk posadzka/ściana, styk ściana/ściana
spoiny łączące = spoiny pomiędzy okładzinami ceramicznymi, wbudowanymi elementami sanitarnymi, ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi, wbudowanymi meblami itp.